



PO1000DF – PO1000SF

€ €

Puissance nominale : 12kW / 9kW

Rendement : 76,3% / 77,4%

Efficacité énergétique saisonnière : 66% / 67%

Norme : EN 13240

Dimensions l x p x h : DF : 1010x510x590mm SF : 1010x450x590mm **Poids :** 180 kg Acier

Bûches : 60 cm

CO / COV / Poussières / NOx / I : 1154/762 mg/Nm³ / 81/63 mg/Nm³ / 30/29 mg/Nm³ / 82/74 mg/Nm³ / 0,6

Diamètre de sortie des fumées : 200mm (haute)

Entrée d'air : Arrivée d'air primaire et post combustion Ø 60mm

Options : Support mural, socle bucher métallique, banquette métallique de 1,5 m et banquette bois

FINITION ACIER : ● + INTÉRIEUR BRIQUE (GARANTIE 10 ANS)



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE

👉 ÉLIGIBLE MAPRIMERÉNOV, PRIME CEE & PRIME AIR BOIS