



## LK5BNO LK5BGR

**Puissance nominale** : 5,5 kW

**Puissance mini - maxi** : 2,5 - 8,5 kW

**Rendement** : 80,5 %

**Efficacité énergétique saisonnière** : 70,5 %

**Norme** : EN13240

**Dimensions l x p x h** : 530X420X1050mm

**Poids** : 160 kg - **Bûches** : 29 cm

**CO / COV / NOx / Poussières** : 965 mg/Nm<sup>3</sup> / 103 mg/Nm<sup>3</sup>  
/ 117 mg/Nm<sup>3</sup> / 21 mg/Nm<sup>3</sup>

**Diamètre de sortie des fumées** : 150 mm (haute ou arrière)

**Entrée d'air** : 100 mm (arrière ou dessous)



VUE 3D DISPONIBLE

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN ZONE 2 AVEC  
CONDUIT POUJOLAT EFFICIENCE



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,  
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION BÉTON :



INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)