



ECOMPACT 250/290

Puissance nominale totale : 23,4 / 27,4 kW

Rendement : 85,7%/85,6%

Efficacité énergétique saisonnière : 81 %

Norme : EN303.5

Dimensions l x p x h : 1180x570x1220mm

Poids : 380 kg

Taille réservoir : 75 kg

CO / COV / Poussières / NOx : 370/375mg/Nm³ / 12/12mg/Nm³ / 29/29mg/Nm³ / 149/149mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 100 mm (haute ou arrière)

Entrée d'air : 60 mm (arrière)

Options : Wi-Fi / vanne anticondensation / système aspiration/ silo

Fonctionnalités : nettoyage automatique des turbulateurs, gestion ECS, gestion vanne 3 voies directionnelle, gestion température ballon, gestion thermostat d'ambiance.

Gamme de prix : € € €



CHAUFFAGE HYDRAULIQUE



CLASSE 7 ÉTOILES



CLASSE 5



RACCORDABLE À L'AIR



ECO-STOP



PROGRAMMABLE



WI-FI (en option)



KIT HYDRAULIQUE



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS



HYDRO



PELLET



KLOVER[®] BY laudevco