



FLOKI L

Puissance nominale : 12 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 10 - 14 kW

Rendement : 85,4 %

Efficacité énergétique saisonnière : 75,4 %

Norme : EN13229

Dimensions l x p x h : 932x482x1752mm

Poids : 175 kg - **Bûches :** 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1146 mg/Nm³ / 76 mg/Nm³ / 106 mg/Nm³ / 17 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

Entrée d'air : 123 mm (dessous)

Versions : - Simple face avec porte battante
- Angle gauche avec porte battante
- Angle droit avec porte battante

Options : - modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)
- cadre décoratif en acier

Gamme de prix : €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :



INTÉRIEUR TERMOTEC (Béton réfractaire)