



FLOKI M

Puissance nominale : 10 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 4,5 - 11 kW

Rendement : 83,6 %

Efficacité énergétique saisonnière : 73,6 %

Norme : EN13229

Dimensions lpxh : 832x482x1204mm

Poids : 160 kg - **Bûches :** 50 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 1033 mg/Nm³ / 74 mg/Nm³ / 135 mg/Nm³ / 28 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 200 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

Entrée d'air : 123 mm (dessous)

Versions : - Simple face avec porte battante
- Angle gauche avec porte battante
- Angle droit avec porte battante

Options : - modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)
- cadre décoratif en acier

Gamme de prix : €

FINITION ACIER :  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS