



FLOKI S

Puissance nominale : 8 kW

Plage de puissance (mini et maxi) : 3,5 - 11 kW

Rendement : 79,7 %

Efficacité énergétique saisonnière : 69,7 %

Norme : EN13229

Dimensions l x p x h : 692x457x1148mm

Poids : 136 kg - **Bûches :** 40 cm

CO / COV / NOx / Poussières : 911 mg/Nm³ / 75 mg/Nm³ / 108 mg/Nm³ / 19 mg/Nm³

Diamètre de sortie des fumées : 180 mm orientable (dessus, arrière, droite ou gauche)

Entrée d'air : 123 mm (dessous)

Versions : - Simple face avec porte battante
- Angle gauche avec porte battante
- Angle droit avec porte battante

Options : - modèles avec intérieur NOIR (TERMOTEC)
- cadre décoratif en acier

Gamme de prix : €



CHAUFFAGE DE L'AIR



CLASSE 7 ÉTOILES



RACCORDABLE À L'AIR



SYSTÈME VITRE PROPRE



DOUBLE-COMBUSTION



CLASSE ÉNERGÉTIQUE



ÉLIGIBLE MAPRIMRÉNOV,
PRIME CEE & PRIME AIR/BOIS

FINITION ACIER :  **INTÉRIEUR TERMOTEC** (Béton réfractaire)